

本ガイドは、コミュニケーションユニット(以下:本製品)の接続ボタンによる、WPS 機能対応無線LANアクセスポイントの接続確認機種一覧です。

## 無線LANアクセスポイント 接続確認機種

メーカー	品名・型番	WPS 接続のための ボタン名称	パスワードとして入力する 暗号化キーの名称
BUFFALO	WZR-HP-G302H	AOSS	KEY、WEP 暗号化キー、 事前共有キー
BUFFALO	WHR-G301N/N	AOSS	KEY、WEP 暗号化キー、 事前共有キー
BUFFALO	WHR-G301N	AOSS	KEY、WEP 暗号化キー、 事前共有キー
IO-DATA	WN-G300DR	WPS	暗号キー、暗号化キー
IO-DATA	WN-G300R	WPS	暗号キー、暗号化キー
NEC	Aterm WR8370N(ST モデル)	らくらくスタート (らくらく無線スタート)	暗号化キー
NEC	Aterm WR8175N(HP モデル)	らくらくスタート (らくらく無線スタート)	暗号化キー
PLANEX	MZK-W300NH3PU	WPS	暗号キー、プレシェアードキー
PLANEX	MZK-WNH	WPS	WEP キー、暗号化キー、 プレシェアードキー
PLANEX	MZK-300N2	WPS	暗号化キー、暗号キー、 プレシェアードキー
ロジテック	LAN-W300N/PGRB	WPS	Key、キー、共有キー
ロジテック	LAN-W150N/RIPS	WPS	Key、キー、共有キー
ロジテック	LAN-WH300N/DGR	WPS	Key、暗号化キー、共有キー
ロジテック	LAN-WH300AN/DGR	WPS	Key、暗号化キー、共有キー

### ご注意

- ・上記記載の機種であっても、お客様の使用環境によっては通信に支障をきたすことがあります。
- ・お客様の無線LANアクセスポイントがインターネットに接続していない場合、無線LANアクセスポイントと表示モニター接続できません。
- ・「WPS 接続のためのボタン名称」は、本製品の「接続ボタン」を使用して無線LANアクセスポイントとの接続設定を自動的に行うための、無線LANアクセスポイント側のボタンの名称です。
- ・「パスワードとして入力する暗号化キーの名称」は、手動で本製品の無線設定を行う際に「パスワード」欄に入力する暗号化キーに対して、無線LANアクセスポイントの本体に貼り付けてあるラベルや設定画面で使用している名称です。

本紙記載の無線LAN接続確認機種は、2013年9月現在のもので、無線LAN接続確認機種は、製品の改良のため、予告なく変更する場合があります。最新の表示確認環境については、下記弊社ホームページをご覧ください。

[http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/index\\_j3.htm](http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/index_j3.htm)

WPSはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

AOSSは株式会社バッファローの商標です。

らくらく無線スタートはNECアクセステクニカの登録商標です。

本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。