
エクソルは 2026 年 9 月より住宅用蓄電池のラインアップを拡充 ～Tesla Powerwall 3 を追加し多様なニーズに応える提案体制を強化～

太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供する株式会社エクソル（代表取締役社長：鈴木 伸一、本社：東京都港区、以下「エクソル」）は、住宅用蓄電池のラインアップを拡充し、お客様や販売店様の多様なニーズに応える提案体制をさらに強化するため、2026 年 9 月より Tesla Japan 合同会社（以下「テスラ」）の住宅用ハイブリッド型蓄電池 Powerwall 3 の取り扱いを開始します。

近年、電気料金の上昇や自然災害への備えに関心が高まる中、住宅用蓄電池に求められる価値も多様化しています。家族構成や電気の使い方、停電時に使用したい設備、設置スペースなど、お客様によって重視するポイントはさまざまです。

エクソルは、こうした多様なニーズに応えるため、住宅用蓄電池ラインアップを拡充し、新たに Powerwall 3 を追加します。これにより、販売店様・施工店様がお客様一人ひとりの住環境やライフスタイルに合わせた提案を行える体制を強化するとともに、お客様の選択肢をさらに広げます。



■ ラインアップ拡充を支える販売店様・施工店様向けサポート体制の強化

エクソルでは、販売店様・施工店様が Powerwall 3 の特長や施工方法をより深くご理解いただけるよう、商品研修や施工研修を全国で順次開催します。商品仕様や特長、システム構成、施工時のポイントなど、商品提案や施工に必要な知識・技術の習得を支援します。また、エクソルオリジナルの保証やアフターサービス体制を整え、販売店様・施工店様がお客様へ安心して Powerwall 3 をご提案いただける環境づくりを支援します。

2026 年 8 月 20 日（木）には、「テスラ×エクソル」による合同 Web セミナーを開催予定

です。セミナーでは、teslaより Powerwall 3 の商品概要や特長、消防法への対応など、導入時によく寄せられるご質問について解説いただく予定です。また、エクソルからは Powerwall 3 提案時のポイントや保証・アフターサービスについてご案内し、販売店様・施工店様が実践的な知識を習得いただける内容を予定しています。なお、Web セミナーの開催概要や参加方法などの詳細については、後日あらためてご案内いたします。

■ tesla住宅用ハイブリッド型蓄電池 Powerwall 3 の特長

1. パワーコンディショナ内蔵によるシンプルなシステム構成
2. 13.5kWh の蓄電容量と最大 9.69kW の高出力
3. Tesla アプリと AI によるスマートなエネルギー管理
4. JC-STAR 認証（★1）取得、令和 8 年度 ZEH 補助事業の SII 登録商品

Powerwall 3 は、住宅用ハイブリッド型蓄電池です。太陽光発電システムと組み合わせることで、日中に発電した電気を有効活用できるほか、停電時には家庭用バックアップ電源として宅内へ電力を供給し、平常時はもちろん停電時にも暮らしを支えます。パワーコンディショナを内蔵しており、シンプルなシステム構成を実現しています。また、薄型で洗練されたデザインを採用しながら、13.5kWh の蓄電容量と最大 9.69kW の高出力を備え、エアコンや大型家電、電気自動車などへの電力供給にも対応します。さらに、Tesla アプリでは、ご家庭の電気の使用状況や発電量をリアルタイムで確認できるほか、AI が充放電を自動で調整し、効率的なエネルギー利用をサポートします。なお、本製品はセキュリティ要件適合評価制度「JC-STAR」（★1）の認証を取得しているほか、「令和 8 年度 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業」の SII 登録商品です。

■ 今後の展望

エクソルでは、これまで太陽光発電システムの提案・販売を通じて培ってきた経験を活かし、Powerwall 3 を新たに商品ラインアップへ加えることで、お客様一人ひとりの暮らしやニーズに合わせた住宅向けの提案をさらに充実させてまいります。

今後も、お客様に最適な製商品・サービスを提供するとともに、再生可能エネルギーの普及を通じて、平常時には電気料金の削減や環境負荷の低減に貢献し、自然災害による停電時には家族の暮らしを支える電力を届けることで、平常時だけでなく、停電時にも安心して暮らせる住まいづくりを支えてまいります。

■ Powerwall 3 製品仕様

型式	Powerwall 3
画像	
公称電圧（入力および出力）	AC 202 V
電気方式	単相 3 線式
周波数	50/60 Hz
蓄電容量（初期実効容量）	13.5 kWh AC
定格出力（AC）	9.69 kW
対応可能な自立運転装置	Backup Gateway 2
動作温度	-20° C～50° C
外形寸法（W×D×H）	1105 x 609 x 193 mm
質量	130 kg
耐候性	耐浸水、耐重塩害、防塵
設置環境	屋内・屋外

【本件に関する取材・お問い合わせは、下記広報窓口までお気軽にご連絡ください】

株式会社エクソル 広報宣伝企画課

担当：高橋 / 塚田、電話：03-5425-1258（代表）、メール：koho@xsol.jp

受付時間：9:00-18:00（土日祝休み）、HP：<https://www.xsol.co.jp/>